# FICHA TÉCNICA Stud



#### **APLICACIONES DEL PRODUCTO**


El Stud se utiliza como soporte en uniones entre láminas, en medio de cada lámina o en el inicio y final de una pared, como soporte vertical en vanos de puertas y ventanas.

### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Acero Calidad Comercial Tipo B Normas: ASTM A 924 / ASTM A 653

#### **CARACTERÍSTICAS GENERALES**

Producto fabricado con láminas de acero galvanizadas, conformada por rolos formadores en perfil C, resistentes a la corrosión. Los Studs son perforados para facilitar la instalación de sistemas eléctricos y de plomería. Las alas se presentan con moleteado para facilitar la tarea de perforado durante la instalación del perfil. Los Stud de calibres 22 y 20, no llevan perforaciones, salvo que el cliente así lo solicite.



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO

|   |                 |        |        |      |                                      | Peso Kg/pie (*) |     |     |     |     |
|---|-----------------|--------|--------|------|--------------------------------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|
|   | Descripción     | А      | В      | С    | Tolerancia A-B-C                     | 28              | 26  | 24  | 22  | 20  |
| (2)   | 2 1/2" x 1 1/2" | 2 1/2" | 1 1/2" | 1/4" | A: + 1/16"                           |                 |     |     | 258 |     |
| (1)   | 2 1/2" x 1 1/4" | 2 1/2" | 1 1/4" | 1/4" |                                      | 114             | 145 | 173 | 236 |     |
| (1)   | 2 1/2" x 2"     | 2 1/2" | 2"     | 1/4" |                                      |                 |     | 228 | 306 |     |
| (2)   | 3" x 1 1/2"     | 3"     | 1 1/2" | 1/2" |                                      |                 |     |     | 279 |     |
| (1)   | 3 5/8" x 1 1/4" | 3 5/8" | 1 1/4" | 1/4" |                                      | 14              | 177 |     |     |     |
| (2)   | 3 5/8" x 1 1/4" | 3 5/8" | 1 1/4" | 1/2" |                                      |                 |     |     | 279 | 355 |
| (1)   | 3 5/8" x 1 1/2" | 3 5/8" | 1 1/2" | 1/4" |                                      |                 | 194 | 232 |     |     |
| (2)   | 3 5/8" x 1 1/2" | 3 5/8" | 1 1/2" | 1/2" |                                      |                 |     |     | 306 | 39  |
| (1)   | 4" x 1 1/4"     | 4"     | 1 1/4" | 1/4" |                                      | 151             | 191 | 228 |     |     |
| (2)   | 4" × 1 1/4"     | 4"     | 1 1/4" | 1/2" |                                      |                 |     |     | 3   |     |
| (1)   | 4" x 1 1/2"     | 4"     | 1 1/2" | 1/4" |                                      |                 |     | 244 |     |     |
| (1)   | 4" x 2"         | 4"     | 2"     | 1/2" |                                      |                 |     | 277 | 365 | 465 |
| (1)   | 1 5/8" x 1 5/8" | 1 5/8" | 1 5/8" | 1/4" |                                      |                 |     | 142 |     |     |
| (2)   | 5" x 1 1/2"     | 5"     | 1 1/2" | 1/2" |                                      |                 |     |     | 365 | 465 |
| (2)   | 6" x 1 1/2"     | 6"     | 1 1/2" | 1/2" |                                      |                 |     |     |     | 52  |
| (2)   | 6" x 2"         | 6"     | 2"     | 1/2" |                                      |                 |     |     |     | 574 |
| (1) Longitud estándar de 10 pies. (2) Longitud requerida por el cliente. (3) Sin perforaciones. |                 |        |        |      | COPANIT 69-<br>206/ASTMA<br>924/A92M | *Aproximado     |     |     |     |     |

Sucursales: El Crisol 217-6792/93/94 Costa del Este 374-7776/70 La Chorrera 341-9658