



Ficha Técnica

Dellarocca Panamá

DELLAROCCA ACRILPUR - DP 115-B-2

Resina epóxica base agua de alta resistencia para piso y paredes

DESCRIPCIÓN:

DELLAROCCA- DP 115-B-2 : Es un bi componente, formulado con resinas acrílicas de alta calidad base agua de última generación, con bajo peso molecular. Adecuado para dar a los pisos y superficies de cemento, un alto grado de dureza y resistencia; tanto a los agentes químicos como a la tiza natural del cemento. También resiste el paso continuo de carretillas elevadoras y transpaletas; por lo que puede considerarse la solución ideal para pintar pisos industriales en general; y, también para entornos destinados al almacenamiento y procesamiento de productos alimenticios (Por ejemplo: Lecherías, mercados, lo que se indica gracias a la ausencia total de escapadas e higiene absoluta); deportivos y civiles (tiendas, cines, salas de espectáculos, etc.); piscinas de hormigón, piscinas.

RECOMENDACIONES:

DELLAROCA- DP 115-B-2 : Se recomienda, en la medida de lo posible, eliminar la grasa y el polvo del soporte a tratar; en particular, si se trata de morteros preexistentes y / o esmaltes epoxi.

APLICACIÓN:

Agregar el componente B en el componente A y mezcle por un minuto. La vida útil de la olla del producto catalizado, es de 60 / 90 minutos (25 °C).

PRESENTACIÓN:

Fórmula 1 Galón (3,78 Litros)	Componente A : 3,150 Litros Componente B : 0,63 Llitros
Fórmula 5 Galón (18,93 Litros)	Componente A : 15.77 Litros Componente B : 3,16 Litros



Dellarocca Panamá

DELLAROCCA ACRILPUR - DP 115-B-2

ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 40°C).
Vida útil en las condiciones originales de embalaje 8 meses

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la resina **DELLAROCCA- DP 115-B-2** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RENDIMIENTO:

En sustratos lisos de 8/10 m²/ Kg / 1 mano, en función de la absorción y textura del sustrato. Y en sustratos rugosos 0/5 m²

HERRAMIENTAS:

Brocha / Rodillo

LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua, después de su uso.



Dellarocca Panamá

DELLAROCCA ACRILPUR - DP 115-B-2

DATOS DEL PRODUCTO:

Vehículo	Emulsión Acrílica base agua	
Color	Gloss – Mate - Tintable	Carta color Dellarocca Paint
Peso específico* (Kg/L)	1.350 + 0.03 Kg./L	ETAG 004
Viscosidad	(DIN4/25° C) :80 – 90 seg	UNE 48076
Contenido Máx. COV	Valor límite UE de COV 50/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
Evaporación	20/30 minutos	
Pot-life:	1 – 2 horas a 25° C	
Repintado	Después de 24 horas	
Rendimiento teórico (m ² /Kg)	8 / 10 m ² Sustrato liso	

DATOS TÉCNICOS DE LA APLICACIÓN:

Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/40°C
Tiempo de secado al tacto En profundidad Máxima Resistencia	3 / 5 horas horas 24 horas 7 / 8 días
Materia Fija (p/p)	51,2 + - 1%
Residuo seco* (%):	63-66
Etiquetado	No peligroso No inflamable

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.
Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.