



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 450 PREMIUM INTERIOR

**Pasta lista para usar, de alto rendimiento blanca**

### DESCRIPCION:

**DELLARocca - DR 450 PREMIUM** es una pasta lista para aplicar. Fabricada con compuestos naturales de alta calidad, brinda suavidad de aplicación. Ideal para unir sellado, decoración, resistencia y acabado de alta calidad. Es diseñado para resanar paredes y superficies en interior dejando un terminado liso sin la necesidad de lijar, alto rendimiento, altamente resistente a la humedad. Especial para recibir todos tipos de pinturas vinílica, acrílicas, epóxica, poliuretánica y acabados en microcemento.

Por sus altas características adherentes sirve para aplicar sobre superficies pintada, paneles livianos de todos tipos, paneles de fibrocemento, soportes pintados, yeso y repello tradicional con micro grieta.

**DELLARocca - DR 450 PREMIUM** es un pasta versátil para cargar hasta medio centímetro y acabar el mismo día.

Adecuado para su uso en edificios nuevos y existentes.

**DELLARocca - DR 450 PREMIUM** es un producto ecológico, respetuoso con el medio ambiente, y tiene un contenido muy bajo de COV

### COMPOSICION:

**DELLARocca- DR 450 PREMIUM** es una formulación que consta de una mezcla reforzada con agregados de alta pureza (sílice cristalina y micro cuarzo ) para mejorar la aplicación, adhesión a sustratos y flexibilidad del producto.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 450 PREMIUM INTERIOR

### APLICACION:

**DELLARocca - DR 450 PREMIUM** se aplica preferiblemente con llana metálica de acero inoxidable o espátula. Antes de aplicar verifique que la superficie esté limpia, seca, libre de polvo, materiales degradados, humedades, grasas, aceite, eflorescencias y otros contaminantes. Siendo una pasta con agregados de alta calidad, se puede hacer espesores hasta medio centímetro con una sola capa; para los acabados la aplicación será por micrón. Aplique la primera capa para nivelar y dar soporte a las capas posteriores. Extienda adecuadamente el producto siguiendo la trayectoria de la superficie (horizontal o vertical) de tal manera que pueda obtener los mejores resultados de nivelación, rendimiento y acabado. Cuando la primera capa esté completamente seca (1 - 2 horas depende de los espesores y de la humedad presente en el ambiente) inicie la aplicación de la segunda en sentido perpendicular a la primera, corrigiendo imperfecciones y emparejando la superficie. Una vez terminada la aplicación, deje transcurrir 24 horas de secado aproximadamente para pulir las imperfecciones con papel de lija grano 180 o superior hasta alcanzar una superficie totalmente lisa y homogénea lista para sellar pintar.

### RENDIMIENTO:

Alto rendimiento, 50 m<sup>2</sup> aproximadamente según la condiciones del repello y panel livianos.

### PRESENTACION:


Envase 5 galones producto Kg 30 – Envase 1 galón Kg 6

### ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 40°C).

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a





# Dellarocca Panama

## DELLAROCCA - DR 450 PREMIUM INTERIOR

### INFORMACION DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pasta **DELLAROCCA - DR 450 PREMIUM** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

### ADVERTENCIA:

No colocar en temperaturas superiores a los 40° C, en superficies inestables o con espesor superior al centímetro por capa. El producto que sobre se puede guardar para usar en otro momento, siempre que se mantenga bien cerrado alejado del calor y la humedad.

### HERRAMIENTA:

Llana metálica o espátula.

### LIMPIEZA:

Limpiar las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a



# Dellarocca Panama

## DELLARocca - DR 450 - PREMIUM INTERIOR

### DATOS DEL PRODUCTO:

Tipo de Producto:	Pasta húmeda	
Acabado:	Extra liso - liso	
Color	Blanco	

### DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Temperatura máxima y mínima de aplicación	+ 5°/40°C	ETAG 004
Espesor mínimo y máximo	3 Micrón - medio cm por capa	
Tiempo de Secado:	Al tacto: 30 - 60 min. Para pintar: 48 / 60 horas	ETAG 004
Contenido Max. COV	Valor límite UE de COV 40/gL (2007)- 30 gl. (2010)	
Peso específico	1,530 kg/litro +- 0,050.	ETAG 004
Coeficiente de barrera de Vapor	< $\mu$ 25	EN 1015-19
Etiquetado	No peligroso No inflamable	

### NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri  
P a n a m a

