



Ficha Técnica

Dellarocca Panamá

DELLAROCKA - DR 470 PEGA LÁMINA

Es un adhesivo diseñado para pegar paneles de yeso y fibrocemento sobre muros de mampostería, en superficies como concreto, block, piedra y ladrillo.

DESCRIPCIÓN:

DELLAROCKA- DR 470 Puede ser instalado sobre concreto estructural, concreto celular, block de cemento, block aligerado, repello, ladrillo y yeso. El producto tiene propiedad anti hongo. El producto permite nivelar con el panel, irregularidades hasta 2/3 cm. por capa. Nunca debe aplicarse en soportes externos, en soportes inestables e inconsistentes, en soportes con polvo sobre las paredes (en este caso utilizar **DELLAROCKA - DR 650 COLISEO** como fijador antes de aplicar el producto).

COMPOSICIÓN:

DELLAROCKA - DR 470 Es un estuco en polvo pronto al uso, a base de yeso, cemento blanco, micronizados y polvo de mármol seleccionado con una dosis de aditivos específicos que mejoran la resistencia; mejora y facilita la aplicación y la adhesión al soporte.

VENTAJA:

Resistente al agua y a la humedad de fácil aplicación. Se puede cargar hasta 2 o más cm. de espesor con una sola mano y de secado rápido.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 8 meses en su saco original bien cerrado y cubierto, resguardado de la intemperie y de la humedad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

Con la pasta **DELLARocca- DR 470** Se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

APLICACIÓN:

DELLARocca- DR 470 Se debe aplicar en superficie limpia y seca. Cualquier superficie soplada, debe ser ligeramente quitada manual o mecánicamente.

El producto debe ser preparado manualmente o mejor con mezclador eléctrico. A un saco de **DELLARocca- DR 470** añadir 6/8 litros de agua limpia, mezclándolo hasta que se obtenga una mezcla homogenizada. Dejar descansar la mezcla por 5 minutos. Aplicar en un tiempo máximo de 60 minutos.

Aplicar la pasta sobre el panel, utilizando espátulas o herramienta similar, creando un diseño regular de 30 x 30 cm sobre el panel y un espesor regular entre 1 – 2 cm. Depende la regularidad del sustrato.

DELLARocca- DR 470 debe ser aplicado en un espesor mínimo de 5 mm hasta 2/3 cm. Dejar secar el producto antes de tratar la superficie del panel al menos 24/36 horas, después de la aplicación.

RENDIMIENTO:

2.5 – 4 Kg por m2 Depende el sustrato y grosor

COLOR/EMPAQUE:

Blanco bolsa 25 Kg

ADVERTENCIA:

Evitar aplicar sobre superficies contaminadas (polvo, humedad, etc.) Esperar que el producto sea completamente seco antes de lijarse.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Polvo	
Color	Blanco	
Masa volumétrica del polvo	~ 900 kg/m3	EN 1015-10
Retención de agua de la pasta	52-60 %	

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Rendimiento	1 saco + 7,0-9,05 -6 L de agua	2.5 – 4 Kg m2.
Temperatura máxima de aplicación	+ 45°C	ETAG 004
Tiempo de trabajabilidad	60 min	EN 1015-9
Espesor máximo	2/3 cm por capa	Hasta 6/10 cm
Resistencia a la compresión	4,0 N/mm2 CS III	EN 1015-11
Resistencia a la flexión	2,4 N/mm2	EN 1015-11
Reacción al fuego	Clase A1	EN 13501-1
Absorbimiento acústico	NPD	EN ISO 354

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.

Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

