



Dellarocca Panama

DELLARocca - DR 530 ESTUCO ELASTICO

Pasta elastomerica para juntas

DESCRIPCION:

DELLARocca- DR 530 es una pasta impermeable de alta adherencia y elasticidad, a base de agua. Es un impermeabilizante para fachadas caracterizado por su óptima adherencia sobre materiales de cemento, repello, hormigón, láminas livianas, láminas de zinc y fachadas con pintura existente. Su excelente resistencia y fuerte elasticidad lo convierten en un componente eficaz contra agrietamientos, fisuras y juntas frías, en todo tipo de sustrato. Es un producto que rechaza el agua y, a su vez, permite a la pared regular su transpiración. Óptimo como sellador en pasta para fisuras y grietas en paredes grises o pintadas, y es lijable. Especial para todo tipo de sustrato, tanto interior como exterior.

APLICACION:

DELLARocca- DR 530 La superficie debe estar libre de polvo, suciedad, grasa y moho. Elimine pedazos sueltos de pintura o sellador viejo y agrietado. La superficie también debe estar libre de humedad. Aplique una capa sobre las fisuras o grietas, asegurándose de que el producto penetre hasta el fondo. Cuando esté seco al tacto, aplique una segunda capa si es necesario. En grietas estructurales o en juntas superiores a 2 cm de ancho, se aconseja usar malla de fibra de vidrio. Si es necesario, se puede lijar cuando esté completamente seco..

CARACTERISTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: min + 5°C max. + 60°C. Humedad relativa ambiente: max. 90%
Herramienta para la aplicación: listo al uso en cartucio de

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



DELLARocca-IMPE
R-DR 850 25-05-20 p



Dellarocca Panama

INFORMACION DE SEGURIDAD:

DELLARocca - DR 530 ESTUCO ELASTICO

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con el sellador **DELLARocca- DR 530** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACION:

Ante de aplicar el producto **DELLARocca- DR 530** En el caso que el soporte sea muy poroso o a alta absorción es recomendable usar el fijador de polvo a alta penetrabilidad **DELLARocca - DR 650 COLISEO** para mejorar la adhesión del soporte y mejorar el consumo del puente de adherencia.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACION:

Contenido cartucio – 300 g.

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia

SECADO:

Tiempo aprox. 24/48 horas en profundidad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a



Dellarocca Panama

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Pasta - Listo para el uso
Color	Blanco
Peso específico	a + 20°C 4,61 ± 0,10 kg/l

DATOS TECNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	acuosa - Acrílico	
Resistencia térmica:	-10°C – +70°C	ETAG 004
Viscosidad (viscosímetro de Epprecht STV C III, 23° C)	800-1800 mPas	EN 1015-9
Recuperación elástica	93%	
Elongación de ruptura	800%	
Pintado:	24 horas(juntas < 3 mm)	EN 1015-10
Viscosidad Brookfield	(7, 201, 20 rpm):	
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 1,04 g/cm3	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	
Resistencia a la flexión	> 1,2 N/mm2	EN 1015-11
Residuo Seco:	86,5% – 88,5%	1015-19
Contenido en sustancia sólida	60% + -1	EN 13501-1
Adhesión >	1.9,0 N/mm2	EN 1542

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto en determinadas circunstancias escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
tel: 209-1574 / 209-1626

Dellarocca Restauri
P a n a m a