



## Ficha Técnica

# Dellarocca Panamá

## DELLAROCCA - DR 650 COLISEO

### Fijador, Primer y Sellador Acrílico

#### DESCRIPCIÓN:

**DELLAROCCA - DR 650 COLISEO** Es un primer fijador a base de una emulsión 100% acrílica al agua para fijar todo tipo de superficies. Por su gran poder de penetración y adherencia, está indicado para la fijación y sellado de sustratos porosos, pinturas viejas, superficies degradadas de morteros, yeso, hormigón, ladrillo, etc.

#### APLICACIÓN:

**DELLAROCCA - DR 650 COLISEO** Es una solución retardante para la preparación de paredes en cemento o en ladrillos rojo antes del repello, pinturas acrílicas y vinílica interior y exterior, pastas. El producto disminuye la absorción por parte del sustrato, mejorando el rendimiento y las características estructurales del mortero utilizado.

**DELLAROCCA - DR 650 COLISEO** Elimina la necesidad de humidificar las superficies. Se propone como el producto ideal en caso de paredes expuestas al viento o temperaturas elevadas.

**DELLAROCCA - DR 650 COLISEO** Es un fijador que puede ser utilizado como base para puente de adherencia tipo **DELLAROCCA - DR 350 E GLADIADOR** y **DR 950 NORMAL** Impermeabilizante u otro tipo de materiales que necesita aumentar la adherencia del soporte y regularizar la absorción.

#### HERRAMIENTA:

**DELLAROCCA- DR 650 COLISEO** se aplica con rodillo, brocha o pistola.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**



# Dellarocca Panamá

## RECOMENDACIÓN:

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a los 5°C. Idóneo para superficies que se desmoronan. Eliminar polvos, grasas, salitres, etc. así como las partes sueltas de pintura u otros materiales de construcción, antes de aplicar **DELLARocca- DR 650 COLISEO**

## ALMACENAJE:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

## PRESENTACIÓN:

Envase 1 galón (3,78 litros) – Tanque 5 galones (18,93 litros) – Envase - 1/4 galón (0.946 lt)

## RENDIMIENTO:

1 lt. 6/10 m2 depende del tipo de sustrato.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones. Con el Primer adhesivo **DELLARocca- DR 650 COLISEO** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia, si la molestia persiste consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

## LIMPIEZA:

Limpiar los utensilios con agua inmediatamente después de su uso.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



**Dellarocca**



# Dellarocca Panamá

## DATOS DEL PRODUCTO:

|                 |                       |          |
|-----------------|-----------------------|----------|
| Aspecto         | Líquido               |          |
| Color           | Blanco / Transparente |          |
| Peso específico | 1.00± 0.05 Kg/Lt.     | ETAG 004 |

## DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

|                                  |                                                                   |                            |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Rendimiento                      | 1 litro 6 /10 m2                                                  | Depende el tipo de soporte |
| Temperatura máxima de aplicación | + 5°/40°C                                                         | ETAG 004                   |
| Tiempo de secado                 | 30/60 minutos                                                     | EN 1015-9                  |
| Viscosidad                       | 24 ± 15 U.K. (unidades Krebs) a 25 ± 10°C (UNE 48.076)            | ETAG 004                   |
| COV                              | COVs 2006/42IIA(h) (48/30) Máx. COVs 30                           | ETAG 004                   |
| Conten máximo COV                | Valor límite UE de COV ( cat A/a): 75 g/l. (2007); 30 g/l. (2010) | EN 1015-19                 |
| pH                               | 5/6 %                                                             |                            |

## NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.  
Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

[www.dellaroccapanama.com](http://www.dellaroccapanama.com)  
[info@dellaroccapanama.com](mailto:info@dellaroccapanama.com)  
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

