



Dellarocca Panamá

Ficha Técnica

DELLARocca - DR 720 TORINO

Aditivo adhesivo para repello exterior y interior

DESCRIPCIÓN:

DELLARocca- DR 720 TORINO Es un aditivo dirigido a la preparación de mortero para repellos internos y externos, al cual se le da un elevado poder adhesivo, y neto incremento de las características estructurales.

Gracias a la completa estructura de resinas especiales, provoca un aumento del volumen del mortero, con relativa disminución del peso específico; aumento del rendimiento y mejoramiento en su aplicación. Formulado para mejorar las propiedades mecánicas de la mezcla, como la trabajabilidad y la adherencia del mortero. Aumenta la resistencia a la compresión, ya que favorece la disminución de agua de la mezcla, reduciendo netamente la cantidad de cemento a incluir en las mezclas. Puede aplicarlo sobre todo tipo de construcciones nuevas en ladrillo rojo, bloque gris, concreto, piscinas, tanque de reserva o paredes livianas.


COMPOSICIÓN:

DELLARocca- DR 720 TORINO Contiene resinas sintéticas a base agua que no permite la disolución del salitre y aumenta la resistencia contra los agentes atmosféricos, los rayos ultravioletas y a la bajísima penetrabilidad al vapor; se considera el producto ideal para las áreas tropicales. Contiene incluido aire que permite a los morteros ser transpirables.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



Dellarocca



Dellarocca Panamá

DELLARocca - DR 720 TORINO

APLICACIÓN:

DELLARocca- DR 720 TORINO Se debe mezclar el agregado para mortero del repello o revoque según la obra y/o las necesidades. Para optimizar la viscosidad de la mezcla, es necesario usar una mezcladora eléctrica o mecanizada con una capacidad de 300/350 litros.

Mezclar **DELLARocca- DR 720 TORINO** según la dosificación. Primero en un envase de agua y luego añadirlo en la mezcladora con arena y la correcta dosificación de cemento, adicionando agua y la arena faltante según sea necesario, para obtener el mortero listo la aplicación.

En paredes con elevado espesor, se aconseja de cargar por capa hasta 2 cm, dejar secar al tacto y seguir con el mismo procedimiento hasta llegar a los espesores requeridos.

Para mejorar y optimizar la aplicación sobre las superficies verticales en ladrillos de arcilla, bloque de cemento, se aconseja la aplicación a rodillo **DELLARocca- DR 650 COLISEO** para dar al repello un tiempo más largo y homogéneo al secado con consecuentes ventajas de la mano de obra en rentabilidad y mayor producción. En este caso, con la aplicación del Primer no necesita mojar las paredes con el agua.

RENDIMIENTO:

1 Litro de aditivo **DELLARocca DR 720 TORINO** por cada medio saco de cemento (21 Kg) y 1 caretila de arena plana o (20 paladas) agua 15 litros aproximadamente = 8/9 m² x 1 cm espesor.

PRESENTACION:

Envase 1 galón (3,78 litros) – Tanque 5 galones (18,93 litros)

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: Un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie cubierto y temperatura 5 y 35°C).

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con la pasta **DELLARocca- DR 720 TORINO** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel, lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños.

VENTAJAS:

Mediante el empleo de **DELLARocca- DR 720 TORINO** se logran ahorros sustanciales en logística.

Reduce al mínimo el riesgo de fisuramiento por falta de curado. Reduce hasta el 50% el uso de cemento.

Reduce el tiempo en la aplicación.

Mejora la viscosidad, adhesividad y aplicación de la mezcla.

Reduce el consumo de agua en un mínimo de 10%, con lo que se aumenta la resistencia del diseño.

Regulariza el fraguado de la mezcla en paredes muy absorbente evitando la micro fisura.

LIMPIEZA:

Limpiar con aguas limpia después del uso.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

Dellarocca



Dellarocca Panamá

DATOS DEL PRODUCTO:

Tipo de Producto:	Resina Sintética Termoplástica - Base agua	
Apariencia	Líquido	
Color	Blanco / verde	

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Peso específico	1 kg/ 1.00 litro +/- 0,010.	ETAG 004
Etiquetado	No peligroso No inflamable / base agua	
Tiempo abierto	+/- 120 minutos en la mezcla	
Resistencia mínimas dentro de la norma ASTM C109 – C270 28 días	Mortero Tipo N 750 PSI (5.2 Mpa), Tabla I de la norma ASTM C-270.	ASTM C109 – C270
Prueba de laboratorio		ASTM C-109
Prueba de campo		ASTM C-31
Air Content		ASTM C-185
Retardante Reductores de Agua, Economizadores de cemento		ASTM C-494 TIPO D
Clasificación de aditivos		ASTM C-1017 TIPO II
Tipo de morteros Clasificación		ASTM C-270
pH	6-7	
Contenido máximo COV	Valor límite UE de COV (cat A/a): 75 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.

Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**