



Dellarocca Panamá

Ficha Técnica

DELLARocca - DR 850 FIRENZE

Impermeabilizante, fijador, sellador especial de alta resistencia y elasticidad para interior y exterior.

DESCRIPCIÓN:

DELLARocca - DR 850 FIRENZE Es un fijador impermeable de alta adherencia y elasticidad. Un impermeabilizante para fachadas y barreras de vapor caracterizado por óptima adherencia sobre materiales de cemento, repello, hormigón, zinc, asfaltos, láminas livianas de todo tipo y fachadas con pintura existente. Excelente resistencia y alta elasticidad, son componentes contra agrietamientos, fisuras, micro fisuras, juntas frías y sobre todo tipos de soportes.

Es un producto que rechaza el agua, pero a su vez permite a la pared, regular su transpiración, evitando la formación de moho. Óptimo como sellador de fisuras, grietas y paredes en gris o pintadas, como sellador universal elastómero de alta resistencia.

Especial para todo tipo de sustratos, sea para interior y exterior.

APLICACIÓN:

DELLARocca - DR 850 FIRENZE Puede ser aplicado sobre las paredes revestidas de repello convencional; sobre los cuales, se han producido unas micro fisuras, fisuras o grietas. Para una buena impermeabilización, se aconseja hasta 2 manos con una primera mano, sellando bien todas las grietas y las fisuras con brocha, hasta rellenar las grietas y las fisuras mismas; y, después del secado, extender una mano a todas las paredes con rodillo o brocha. Si tales fisuras y grietas o junta fría, son muy anchas, se puede armar con malla en fibra de vidrio para dar mayor resistencia al sustrato impermeabilizado. Se puede usar sobre pisos, también como barrera a vapor donde permita pegar cualquier tipo de mármol o baldosa especial, eliminando todo tipo de absorción y todo tipo de mancha del material con agentes impuros.

CARACTERÍSTICA APLICATIVA:

Temperatura ambiente: mín + 5°C máx. + 35°C. Humedad relativa ambiente: máx. 100%

Herramienta para la aplicación: rodillo, brocha o espátula.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

 **Dellarocca**



Dellarocca Panamá

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD:

No requiere de etiquetado de peligrosidad de acuerdo a lo establecido en las directrices 67/548/CEE y 1999/45/CE y sucesivas modificaciones y adaptaciones.

Con el sellador **DELLARocca - DR 850 FIRENZE** se han de observar las medidas de seguridad necesarias para la manipulación del producto. Entre dichas medidas, usar guantes.

En caso de tener contacto con los ojos y piel lavar inmediatamente con abundante agua limpia. Si la molestia persiste, consultar el centro médico más cercano.

Puede provocar una reacción alérgica.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

Mantener fuera del alcance de los niños

RECOMENDACIÓN:

Ante de aplicar el producto **DELLARocca - DR 850 FIRENZE** es recomendable usar el producto fijador de polvo a alta penetrabilidad **DELLARocca - DR 650 COLISEO** para mejorar la adhesión del sustrato y mejorar el consumo del puente de adherencia.

ALMACENAMIENTO:

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: un año en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie, cubierto y temperatura 5 y 35°C).

PRESENTACIÓN:

Tanque 5 galones (18,93 lt) - 1 galón (3,78 lt) – 1/4 galón (0.946 lt)

RENDIMIENTO:

3 - 4 m² x litro a 1 mano aproximadamente

LIMPIEZA:

Limpieza de la herramienta con agua limpia

SECADO:

Tiempo aproximado 1 hora al tacto y 24 horas en profundidad.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626



Dellarocca



Dellarocca Panamá

DATOS DEL PRODUCTO:

Aspecto	Líquido - Listo para el uso
Color	Blanco transparente
Peso específico	a + 20°C 3,61 ± 0,10 kg/l

DATOS TÉCNICOS APLICACIÓN:

Tipo de dispersión	Acuosa - Acrílico	
Temperatura máxima de aplicación	+ 5°/60°C	ETAG 004
Viscosidad (viscosímetro de Epprecht STV C III, 23° C)	800-1800 mPas	EN 1015-9
Etiquetado	COVs 2006/42IIA/(h) (48/30) Máx. COVs 30	ETAG 004
Conten máximo COV	Valor límite UE de COV cat. A/a): 140 g/l. (2007); 30 g/l. (2010)	EN 1015-19
Tamaño medio de las partículas	Aprox. 0,1 m	EN 1015-10
Viscosidad aparente a 23°C Bloomfiel	48 ± 3 KU a 25 ± 10°C	ETAG 004
Densidad de la dispersión a 23° C	Aprox. 1,04 g/cm3	ETAG 004
Categoría	No Peligroso No inflamable	
Resistencia a la flexión	> 1,2 N/mm2	EN 1015-11
PH	7,0 – 8,0	EN 1015-19
Contenido en sustancia sólida	50% + -1	EN 13501-1
Adhesión >	1.9,0 N/mm2	EN 1542

NOTA LEGAL:

Los datos suministrados en esta ficha técnica, han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto. Como quieran que la aplicación se realice por el cliente, fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas; será exclusiva responsabilidad del cliente. Será igualmente responsabilidad del cliente, no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes. La información que consta en la presente ficha técnica, responde al conocimiento del producto, en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que el producto, en determinadas circunstancias, escapa a nuestro control, sobre todo en su aplicación, no podemos garantizar más que la calidad propia del producto. Reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica, sin previo aviso.
Dellarocca Restauri Panamá, S. A. – Ciudad de Panamá.

www.dellaroccapanama.com
info@dellaroccapanama.com
Teléfonos: (507) 209-1574 / 209-1626

